1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

EPS 040 FASADA STANDARD
EPS EN 13163 T1-L2-W2- S_b5-P10-BS100-DS(N)2-DS(70,-)1-TR100-WL(P)0,5-SS60-GM1-MU30

2. Numer partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:

Partia (grubość nominalna, data oraz godzina produkcji) nadrukowana na płytach

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:

Zgodnie z normą PN-EN 13163:2013-05 – do izolacji cieplnej w budownictwie.

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:

EPS 040 FASADA STANDARD
Paneltech Sp. z o.o., 41-508 Chorzów, ul. Michałkowicka 24, Polska.

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2:

Nie dotyczy.

6. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:

System 3 zgodnie z wytycznymi norm EN 13172 i EN 13163.

7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:

Instytut Techniki Budowlanej Zespół Laboratoriów Badawczych w Warszawie nr notyfikacji 1488 oraz w Laboratorium COBR Przemysłu Izolacji Budowlanej w Katowicach nr notyfikacji nr 1486.
Numery sprawozdań z badań jednostek w/w notyfikowanych: ITB 1086.2/13/R17NP, ITB 935/C/07, ITB 1056/C/08 oraz PAN 14/12/60.
Stałość właściwości użytkowych wyrobu jest potwierdzana poprzez badania kontrolne wykonywane przez zakładową kontrolę produkcji z częstotliwością określoną w normie specyfikacyjnej EN 13163.

8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została europejska ocena techniczna:

Nie dotyczy.

9. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki dla zamierzonego zastosowania, do izolacji cieplnej w budownictwie	Deklarowane właściwości użytkowe, klasa lub poziom	Norma badawcza	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Klasy tolerancji wymiarów: grubość, długość, szerokość, prostokątność, płaskość	 T1 (± 1 mm) L2 (± 2 mm) W2 (± 2 mm) S_b5 (± 5 mm/1m) P10 (10 mm)	 EN 823 EN 822 EN 822 EN 824 EN 825	PN-EN 13163:2013-05
Poziom wytrzymałości na zginanie	BS 100 ≥ 100 kPa	EN 12089	
Klasa stabilności wymiarowej warunkach stałych, normalnych warunkach laboratoryjnych	DS(N)2 ± 0,2 %	EN 1603	
Poziom stabilności wymiarowej w określonych warunkach - temperatura 70 °C, 48 h	DS(70,-)1 ≤ 1 %	EN 1604	
Naprężenie ściskające przy 10 % odkształceniu	CS(10) x NPD	EN 826	
Wytrzymałość na rozciąganie	TR100 100 kPa	EN 1607	
Nasiąkliwość wodą przy częściowym zanurzeniu	WL(P) 0,5 0,5 kg/m^2	EN 12087	
Zachowanie przy ścinaniu	SS60 / GM1 60 kPa / 1MPa	EN 12090	
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λ_D	0,040 W/(m K)	EN 12667	
Opór cieplny R_D	Opór cieplny podany na opakowaniu produktu	PN-EN ISO 6946	
Współczynnik dyfuzji pary wodnej	MU30	EN 13163	
Klasa reakcji na ogień	EUROKLASA E	EN 11925-2	PN-EN 13501-1 +A1:2010P

10. Podsumowanie:

Właściwości użytkowe wyrobu określonego w pkt. 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9.
Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych zostaje wydana na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisał:

Chorzów, 01.09.2014 r.

PaNELTECH Sp. z o.o.
41-508 Chorzów, ul. Michałkowicka 24
tel. (032) 245-91-41 (7), fax (032) 245-91-39
NIP 627-00-12-306
-1-

(nazwisko i stanowisko)

WICEPREZES ZARZĄDU

mgr inz. Marek Romański

PaNELTECH®
NOWOCZESNE BUDOWNICTWO